

## PVC REINIGER



### PVC REINIGER GRIFFON

REINIGUNGSMITTEL FÜR HART-PVC, PVC-C UND ABS. DER PVC REINIGER GRIFFON IST GEEIGNET ZUM REINIGEN UND ENTFETTEN VON ROHREN, MUFFEN UND FITTINGS AUS HART-PVC, PVC-C UND ABS. ER IST AUCH GEEIGNET ZUR ENTFERNUNG VON NICHT AUSGEHÄRTETEN KLEBSTOFFRESTEN UND ZUR REINIGUNG VON PINSELN UND WERKZEUGEN. NICHT GEEIGNET FÜR VERDÜNNUNG VON PVC, PVC-C UND ABS-KLEBSTOFF.

### EIGENSCHAFTEN:

- UNIVERSELL
- SEHR WIRKUNGSVOLLE REINIGUNGSEIGENSCHAFTEN
- ENTFETTET AKTIV
- GREIFT HART-PVC NICHT AN

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. REINIGUNGSMITTEL AUF EIN REINIGUNGSTUCH AUFTRAGEN
2. OBERFLÄCHEN REINIGEN UND ENTFETTEN
3. KLEBSTOFFRESTE MIT PVC REINIGER ENTFERNEN UND OBERFLÄCHEN GRÜNDLICH TROCKNEN LASSEN
4. NACH GEBRAUCH VERPACKUNG SOFORT GUT VERSCHLIESSEN

Art.-Nr.	Inhalt	Viskosität	Farbe	VPE/Karton
0149150	0,125 ltr.	flüssig	farblos	20
0149138	0,250 ltr.	flüssig	farblos	12
0149135	0,500 ltr.	flüssig	farblos	12
0149136	1,000 ltr	flüssig	farblos	6

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Basis	Mischung von Lösungsmitteln
Farbe	Farblos
Dichte ca.	0,80 g/ml
Viskosität	flüssig
Viskosität ca.	1 mPa·s
Flammpunkt	K1 (< 21 °C)

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN:

MINDESTENS 36 MONATE IN DER UNGEÖFFNETEN VERPACKUNG UND BEI EINER LAGERUNG ZWISCHEN +5 °C UND +25 °C HALTBAR. SCHLIESSEN SIE DEN BEHÄLTER GEWISSENHAFT UND LAGERN SIE IHN AN EINEM TROCKENEN UND KÜHLEN ORT. NACH DEM ÖFFNEN HAT DAS PRODUKT EINE BEGRENZTE HALTBARKEIT.

### VERBRAUCH:

ANGABEN DER ANZAHL VON VERBINDUNGEN PRO 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Sämtliche Abbildungen sind Symbolbilder.  
 Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.